

801

MODELLO



RIDUTTORE DI PRESSIONE MONOSTADIO

MODELLO ILLUSTRATO
801DB-10-0X

APPLICAZIONI

- Taglio, riscaldamento e saldatura per applicazioni medie

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 300 mm di acciaio
- Regolazione della pressione facile con alta precisione
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (Teflon®*)
- Attacco di entrata laterale
- Versione Standard con coperchio cromato e cassa manometro dorata
- Versione B disponibile con coperchio e casse manometri neri
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma idoneo per tubi da 5/6/8 mm



MODELLO	VERSIONE	GAS	MAX PRESSIONE IN ENTRATA (bar)	PRESSIONE USCITA (bar)	MAX PORTATA ARIA (m³/h)	MANOMETRO PRESSIONE USCITA (bar)	MANOMETRO PRESSIONE ENTRATA (bar)
801-1.5-AC 801B-1.5-AC	-	Acetilene	25	0 - 1,5	30	0 - 2,5	0 - 40
801-4-LP 801B-4-LP	-	Propano	25	0 - 4	16,5	0 - 6	0 - 40
801P-4-LP 801BP-4-LP	1 manometro	Propano	25	0 - 4	16,5	0 - 6	
801D-4-0X 801DB-4-0X	-	Ossigeno	230	0 - 4	100	0 - 6	0 - 315
801D-4** 801DB-4**	-	Argon, CO ₂ , Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano	230	0 - 4	100	0 - 6	0 - 315
801D-10-0X 801DB-10-0X	-	Ossigeno	230	0 - 10	155	0 - 16	0 - 315
801D-10** 801DB-10**	-	Argon, CO ₂ , Azoto, Aria, Elio, Idrogeno, Metano	230	0 - 10	155	0 - 16	0 - 315

* Teflon® è un marchio registrato di The Chemours Company.

**Il riduttore è disponibile per tutti i gas in elenco. Al momento dell'ordine specificare sempre il gas.