

ROBOTIC 5.2

Codice 8ROBDIG52



Nuove funzioni:

Modalità blocco visore, premere i due tasti freccia bianchi contemporaneamente per sbloccare il visore.

Memorie totali: 9 tasto memory

Mode: selezione le tre modalità del visore Weld, Cut e grind

Tasto Func: variazione tramite tasti freccia dei valori di Sensibilità, DIN e tempo di ritorno al chiaro

Caratteristiche:

True Color	+
Funzione molatura	+
Led funzione molatura	+
Allarme batteria scarica	+
Memorie	+
Classe ottica	1/1/1/1
Dimensione campo visivo	98 x 87 mm (5.2")
Numero sensori	4
Dimensioni visore	133 x 114 x 10 mm
Temperatura utilizzo	-10 °C - +60 °C
Temperatura stoccaggio	-20 °C - +70 °C
DIN stato chiaro	DIN 4
DIN stato scuro	DIN 5-8 , DIN 9-13
Velocità oscuramento	0.1 ms
Ritardo apertura	0.1 -0.9 sec
Alimentazione	celle solari + Li-ion (CR2450)
Accensione/spegnimento On/Off	Auto
Protezione UV/IR	DIN 16
Normative	4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
Peso totale	573 gr

EURO
Welding Technology **SALD**

DISTRIBUTORE