



































Products	Dimension	Shapes	Application & Remark
CBM 8061			FCAW, GMAW 표준형 백킹재 조선, 해양, 플랜트, 교량, 철구조물 등에 사용함. Standard back-up tape, Well-suited for shipbuilding, marine, plant, bridge, steel structures, etc. 標準型裏当材 造船、海洋、プラント、鉄構造物、橋梁などの製作で一般的に使われる。
CBM 8061(1)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 입열량이 높은 부위에 적합함. The same uses as standard type with high heat input resistance. 標準型と同じ用途で多層もり溶接に適している。
CBM 8061(3)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 고전류 용접에 적합함. The same uses as standard type and well-suited for high current. 標準型と同じ用途で高電流の溶接に適する。
CBM 8061(4)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, Wide gap에 사용함. The same uses as standard type and well-suited for wide gap. 標準型と同じ用途でワイドギャップに適する。
CBM 8061(4G)			대입열 대입열 용접에 적합함. Suitable for high heat input welding. 大入熱溶接に適している。
CBM 8061(5)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 슬래그 처리와 가스배출이 용이함. The same uses as standard type. The excellent removability of slag and better welding gas emission are guaranteed. 標準型と同じ用途で開先幅に応じて適する。
CBM 8061(6)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 와이어타입임. The same uses as standard type. Two steel wires are inserted to ceramic blocks. 用途は標準型と同一でアルミテープなしでワイヤでセラミックが結ばれている。
CBM 8061(7)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 와이어타입임. The same uses as standard type. Two steel wires are inserted to ceramic blocks. 用途は標準型と同一でアルミテープなしでワイヤでセラミックが結ばれている。

















CBM-80 Series

Products	Dimension	Shapes	Application & Remark
CBM 8061(8)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 메탈케이스타입임. The same uses as standard type. Ceramic blocks are inserted to metal case. 用途は標準型と同一でアルミテープなしでメタルケースタイプである。
CBM 8061(9)			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며, 메탈케이스타입임. The same uses as standard type. Ceramic blocks are inserted to metal case. 用途は標準型と同一でアルミテープなしでメタルケースタイプである。
CBM 8061(1/2)			FCAW, GMAW Pipe, cylinder part 등과 같은 곡부위에 적용함. Suitable for curved surfaces like pipes or cylinders. パイプなどの曲面に適用し湾曲しやすい。
CBM 8061F			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도. 백비드 형성이 수월하며 용접중 발생하는 슬래그(Slag)처리가 용이함. The same uses as standard type. Simplifying backside bead creation and slag removal during welding. 標準型と同じ用途で裏ビ드의形成と溶接中に発生するスラグの処理が容易する。
CBM 8061J			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도. The same uses as standard type. 標準型と同じ用途で開先幅に応じて使い分ける。
CBM 8061M			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이나 경량화된 제품임. The same uses as standard type but lighter one. 標準型と同じ用途で軽量化された製品である。
CBM 8061S			FCAW, GMAW 표준형과 동일한 용도이며 입향상진 용접에 적합함. The same uses as standard type and well-suited for vertical-up welding. 標準型と同じ用途で立向溶接用に適する。
 CBM 8061T			FCAW, GMAW 횡향 용접 전용(CBM-8072와 같이 사용). Suitable for horizontal welding (Used together with CBM-8072). 橫向溶接時に使用. CBM-8072とともに使用する。














CBM-80 Series

Products	Dimension	Shapes	Application & Remark
CBM 8062			FCAW, GMAW 협개선 용접에 적합함. Suitable for narrow gap. 狭開先の溶接に適し裏ビードが小さい。
CBM 8062M			FCAW, GMAW 챔퍼가 있는 곡부위에 적합함. Suitable for chamfered curved pipe. パイプの溶接に適し片テーパ用である。
X 개선 Double vee CBM 8063A			FCAW, GMAW X개선, K개선 및 필렛용접에 적합함. Suitable for double vee, double bevel and fillet welding (φ5, 7, 10, 12, 15). X開先やK開先等に使用し幅広い個所に適用する。
X 개선 Double vee CBM 8063C			FCAW, GMAW CBM-8063A와 동일한 용도이며, 양쪽 Ø중 임의로 한쪽을 선택 적용함. The same uses as CBM-8063A, but each side with different Ø can be applied for multi radius degree. 用途はCBM-8063Aと同一で開先形状などに応じて選択する。
X 개선 Double vee CBM 8063D			FCAW, GMAW CBM-8063A와 동일한 용도이며, Fiber glass로 감싸여 있어 고전류 용접이 가능하며, 취부 및 용접후 제거가 용이함. The same uses as CBM-8063A, but wrapped with fiber glass to be suitable for high current welding, it is removed easily. 用途はCBM-8063Aと同一でグラスファイバが包まれていて高電流溶接が可能である。
CBM 8063(2)			FCAW, GMAW 호퍼블럭 Joint 용접에 사용함. Suitable for Hopper-block Joint welding. Hopper Block Joint に適する。
X 개선 Double vee CBM 8064			FCAW, GMAW X, K 개선에 사용되며, 개선각도에 따라 선택 적용함 (45°, 60°, 90°는 모재적용 각도임). Used for double vee and double bevel. Selection of line angles available. X, K 開先部に使用。開先形状などに応じて選択する。
X 개선 Double vee CBM 8064H			FCAW, GMAW CBM-8064와 동일한 용도이며 좁은 개선에 적합함. The same uses as CBM-8064 and suitable for narrow gap. 用途はCBM-8064と同一でより狭い開先に適する。

CBM-80 Series

Products	Dimension	Shapes	Application & Remark
 X 개선 Double vee CBM 8064(1)			FCAW, GMAW X개선에 사용되며, 용접후 슬래그 처리가 용이함. Used for double vee and easy to remove the slag after welding. X開先に適して溶接後のスラグ処理が容易する。
CBM 8065			FCAW, GMAW 백비드가 필요없는 부위에 적용함. Suitable for welding part with no backside bead. センター溝のないセラミックで構成されており裏ビードの必要のない個所に適用する。
CBM 8065W			FCAW, GMAW 과대갭(Wide Gap) 발생부위에 사용하며 육성 용접에 적합함. Used for wide gap and suitable for built-up welding. ワイドギャップと肉盛溶接に適する。
CBM 8065WE			FCAW, GMAW CBM-8065W와 동일한 용도이며, 내화도가 높아 고입열량 작업에 적합함. The same uses for CBM-8065W, but with higher heat input resistance. 用途はCBM-8065Wと同一で耐熱性をもっと優れていて高入熱作業に適する。
CBM 8065W(1)			FCAW, GMAW CBM-8065W와 동일한 용도이나, 백비드를 형성함. The same uses as CBM-8065W but suitable for Built-up welding with backside bead. 用途はCBM-8065Wと同一で裏ビードを形成する。
CBM 8066			FCAW, GMAW 챔퍼링(Chamfering) 부위에 적용함(챔퍼각도 : 11°, 19°). Suitable for chamfering (Chamfer angle : 11°, 19°). 母材の厚さの差によって発生したテーパ部に適用する。
CBM 8066M			FCAW, GMAW 단차(Misalignment) 부위에 적용함. Suitable for misalignments part caused by difference in plate thickness. 母材の厚さの差が生じた継ぎ手部に適用する。
CBM 8067	R : 100, 150, 200, 250, 300 		FCAW, GMAW 맨홀(Man Hole), 출입홀(Access Hole)등에 적용함. Suitable for manholes, access holes. マンホール、出入部分に使用する。

CBM-80 Series

Products	Dimension	Shapes	Application & Remark
앵글용 Angle CBM 8068			FCAW, GMAW 앵글 용접에 적합함. Suitable for angle welding. 앵글용접時に使用する。
앵글용 Angle CBM 8068P			FCAW, GMAW 앵글 및 파이프 용접에 적합함. Suitable for angle and pipe welding. 앵글及びパイプなどの曲面に適用し湾曲しやすい。
CBM 8069			FCAW, GMAW 6t 이하의 모재 용접에 적합함. Suitable for 6t or less thin plate. 6t 以下の母材の溶接に適する。
CBM 8070			FCAW, GMAW 과대갭 및 육성용접에 적용함. Suitable for wide gap. 広いギャブの部分に使用する。
CBM 8071			FCAW, GMAW 필렛 용접에 적용함. Suitable for fillet welding. すみ肉溶接に使用する。
CBM 8071S			FCAW, GMAW CBM-8071과 동일한 용도로 사용함. The same uses as CBM-8071. CBM-8071 と同一に適する。
횡향용 Horizontal welding CBM 8072			FCAW, GMAW 횡향 용접에 적합함(CBM-8061T 와 함께 사용). Suitable for horizontal welding (Used together with CBM-8061T). 横向溶接で裏ビードの垂れを防止する用途で、 CBM-8061Tとともに使用する。
횡향용 Horizontal welding CBM 8072C			FCAW, GMAW CBM-8072와 동일한 용도이며 챔퍼링 부위에 적용함. The same uses as CBM-8072, but suitable for chamfered plate. 用途はCBM-8072と同一で母材の厚さの差によって発生したテーパー部に適用する。