

TITAN

Maschera di saldatura codice 105000



Descrizione

Maschera di saldatura con visore elettronico
Real lens digitale con poggiatesta extra
confort a 4 fasce regolabile in diverse
posizioni

Applicazione

Saldatura a elettrodo (DC&AC); TIG (DC, DC
Pulse); TIG AC (Pulse), eccellente risposta
TIG a basso amperaggio; MIG/MAG; MIG/MAG
pulsato; taglio/saldatura al plasma; Rettifica;
Saldatura/Taglio ossiacetilenico;
Non per saldatura laser

Scheda tecnica

TITAN

Maschera di saldatura



Specifiche tecniche

Codice 105000

Visore 600S-G2 auto oscurante

caratteristiche:

Classe ottica:	1/1/1/2	Protezione UV/IR:	fino a DIN 16 permanente
Campo visivo:	98x44mm	Alimentazione:	celle solari + 1 CR2450
Dimensioni visore:	110x90x9mm	Amperaggio minimo Tlg:	>= 2Amp DC e AC
Velocità oscuramento:	0.1ms	Molatura:	si esterna
Sensori d'arco:	2	Mix mode	s potenziometro
Stato chiaro:	DIN 3	Indicatore batteria:	si + test
Stato scuro:	DIN 9-13	Peso:	525gr
Regolazione DIN:	interno a potenziometro		
Regolazione sensibilità:	interna low high con pulsante		
Ritardo al chiaro:	interno low high con potenziometro		
on/off:	automatico		

Materiali
Maschera - Nylon ad alta resistenza agli urti
Visore - ABS
Vetrini di protezione - polycarbonato

Normative / classe di protezione
EN 175 B
EN 166 1B
EN 379 1/1/1/1

Condizioni stoccaggio - 10°C to + 55°C, umidità 20 - 95 % Rh
Condizioni operative 0°C to + 60°C, umidità 20 - 95 % Rh

Accessori compatibili e ricambi

Codice

105211	Protezione esterna 110x97mm (ex J8301)
105221	Protezione interna 101x47,5mm
105248	Poggiatesta completo
106343	Fascia antisudore
105026	Cornice di fissaggio
10370010	Protezione testa in cotone FR
10160002	Paracollo universale in pelle
10060037	Sacca porta maschera
CR2450	Batteria CR2450

Avviso di esclusione di responsabilità

Si ritiene che tutte le informazioni qui contenute siano accurate e soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni. I prodotti CleanAIR® non sono progettati per e non possono essere utilizzati in tutte le applicazioni.